

VASCA MANTENIMENTO TEMPERATURA DA 140 LITRI**€710,00 + IVA****VASCA MANTENIMENTO TEMPERATURA DA 140 LITRI**

La Vasca di bagnatura è adatta per piccioni, polli, faraone, tacchini, oche e anatre, uno o più avicoli per volta in base al loro peso e taglia.

Le vasche sono costruite con specifica attenzione alla sicurezza e all'affidabilità.

Riempire la vasca con acqua calda fino al livello indicato all'interno e accendere la resistenza di mantenimento.

Gli animali andranno immersi in una vasca di bagnatura con temperatura controllata (Max 60/70°C) dopo 20/25 secondi in base all'animale verificare che il rilascio delle piume avvenga con facilità.

Caratteristiche tecniche:

- costruita e progettata interamente in Italia;

- produzione capi 350 per ora;
- resistenza da 4000 W - 220 V monofase;
- struttura in acciaio inox AISI 304 SB (Scotch Brite spazzolato e antimacchia) di elevato spessore;
- dimensioni Vasca di bagnatura cm diametro 63 x 95 (altezza), peso netto kg 22;
 - garanzia di due anni;
 - capacità acqua litri 140 livello MAX.

Caratteristiche di sicurezza:

- interruttore di sicurezza con spia di rete;
- spia luminosa resistenza in lavorazione;
- conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE e alle norme di sicurezza;
 - Certificazione CE;
- cavo elettrico di alimentazione con presa Schuko.

CODICE: DOM- DITLT140 (ABBINABILE AD ALTRI PRODOTTI CON CODICE 'D') | **Categorie:** [ACCESSORI E RICAMBI SPIUMATURA](#), [ACCESSORI E RICAMBI SPIUMATURA](#), [ACCESSORI E RICAMBI SPIUMATURA](#), [ACCESSORI E RICAMBI SPIUMATURA](#), [POLLICULTURA](#), [OVAIOLE](#), [TACCHINI](#), [PALMIPEDI](#), [ZOOTECNIA](#), [SELVAGGINA](#), [SPIUMATRICI & MACELLO PER TACCHINI](#), [SPIUMATRICI & MACELLO PER PALMIPEDI](#), [SPIUMATRICI & MACELLAZIONE PER SELVAGGINA](#), [SPIUMATRICI & MACELLAZIONE PER POLLI](#), [SPIUMATRICI & MACELLO](#) |



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

VASCA MANTENIMENTO TEMPERATURA DA 140 LITRI

ADDITIONAL INFORMATION

Peso 28 kg

Dimensioni 72 × 80 × 110 cm

CONFIDENTIAL

Caratteristiche tecniche:

- costruita e progettata interamente in Italia;
 - produzione capi 240 per ora;
- resistenza da 2000w - Volt 220 monofase (produzione italiana);
- struttura in acciaio inox AISI 304 SB (Scotch Brite spazzolato e antimacchia) di elevato spessore;
 - garanzia di due anni;
 - capacità acqua litri 80 livello MAX.

Caratteristiche di sicurezza:

- interruttore di sicurezza con spia di rete;
- spia luminosa resistenza in lavorazione;
- conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE e alle norme di sicurezza;
 - Certificazione CE;
- cavo elettrico di alimentazione con presa Schuko

CONFEZIONE IN SCATOLA DI CARTONE**NON CI SONO ANCORA RECENSIONI.**

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL